



OZNACZENIA WIĄZARA DREWNIANEGO:

Wiązar - Prefabrykowany wiązar dachowy drewniany
St1 - Sęczenie polecowe krzyżowe "X" taśmą perforowaną 40x2mm
Skrajne wiązary łączyć z taśmą perforowaną za pomocą blach węzłowych.

UWAGI:

1. Drewno sosnowe IIIE klasy C24.
2. Kąt nachylenia połaci dachowych głównych 12°-27%, szczytowych 27°-61%.
3. Poszczególne elementy wiązara łączyć ze sobą w węzle na systemowe płyty perforowane z kołkami lub sklejki drewniane oraz gwoździę dł. 4cm i średnicy 4mm.
4. Wykonać sęczenie wiązarów skrajnych i w środku rozpiętości.
5. Wiązary kować bezpośrednio do więkca na ścianach zewnętrznych. Stosować kątowniki cięsiśkie typu "KP" lub "KP1".
6. Łączenie kontaktami 4x6cm, w rozstawie co max. 50cm.

P.M. PROJEKT - Biuro Projektowe Paweł Mieszczanek				
49 - 305 Brzeg, ul. Jenczarskiego 10/11, tel: 663 296 102				
PROJEKTANT	mgr inż. Robert Łukawicz	OPRACOWANIE	konstrukcyjna	XII, 2016r.
OBIEKT	BUDINEK PRZEDSZKOLA W SKWIERMIEZU-OBIEKTY	DATA		
INWESTOR	GMINA SKWIERMIEZ, UL. PARKOWA 12, 48-318 SKWIERMIEZ-OBIEKTY	BRANŻA	konstr.	49
TYTUŁ	PROJEKT WYKONANIE BUDOWNI PRZEDSZKOLA WRAZ Z WENTYLACJĄ MECHANICZNĄ, ELEKTRYCZNA W SKWIERMIEZU-OBIEKTY PRZY UL. PARKOWEJ NA DZ. NR EWID. 49 ORAZ NIEZBĘDNY INFRASTRUKTURALNY TECHNICZNY	SKALA	1:100	
NAZWA PRACOWNI	RZUT WIĘZBY DACHOWEJ	NR PRZ.		KM-4